



«Қостанай қалалық ауруханасы» ҚМК-ның
бас дәрігері м.а.

Джандаев Д.С.

Нейрохирургиялық эндоскулярлық операцияларға арналған шығын материалдарын сатып алуды өткізу туралы тендерлік құжаттамаға техникалық ерекшелік

Лот №	Атауы	Техникалық сипаты	Жеткізу мерзімі
1	Avanti Plus интродьюсері, Brite Tip алты эпиплециялық гемостатикалық капакшасы бар, рентгенконтрасты ұшы бар және жоқ, шағын өткізгіші бар және жоқ, диаметрі 6F, 8F және ұзындығы 11	Феморальды интродьюсер. Интродьюсер-коронарография жүргізу үшін тамыр ариасына диагностикалық және интервенциялық аспаптар жүргізуге арналған порт. Интродьюсердің материалы-Рентгенконтрасты полиэтиленді пластик, SILX ® канолю, тамыр дилаторы және SILX тм клапанын майлайтын жабын. Алты эпиплециялық гемостатикалық клапан (Λ). Құралды жууға, бақылау затын, өзге де Дәрілік ерітінділерді енгізуге арналған бүйірден бұрудың болуы. Бүйірлік портты басқаруға арналған үш жақты кран. Жұмсақ тіндер арқылы өткізу кезінде оның дислокация мүмкіндігін болдырмау үшін дилаторға арналған арияй құлыптың болуы. Шағын өткізгішпен жеткізу мүмкіндігі (екі жақты, ұзындығы 45 см) ұзындығы 11 см интродьюсерлер үшін. Қаптамада 5 дана. Өлшемдері: Ø 4, 5, 6, 7 F (5,5, 11 және 23 см), Ø 5,5 және 6,5 F (11 см), Ø 8, 9, 10 және 11 F (11 және 23 см). Ине мөлдір хабы және Люер қосылымы бар стильсіз металл текшіш. Диагностикалық және интервенциялық құралдарды жүргізу үшін ыдыстардың тері арқылы пункциясын қамтамасыз етеді. Иненің диаметрі 18G-ден 21G-ге дейін. Ішкі люмен 0.021 "0.038" дейін. Ұзындығы: 3;8 см (недиратриалды) және 7 см (трансрадиалды) және 7 см (феморальды). Пункция кезінде жақсы тоқтауды қамтамасыз ету үшін алмалы-салмалы қанаттарымен жеткізуге болады. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өлшемдер	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтiзбелiк күн iшiнде
2	Тромбэктомия құрылғысы Preset / preset LT	Тромбэктомия құрылғысы жедел ишемиялық инсультпен ауыратын науқастарда қан ағымын қалпына келтіруге арналған, диаметрі 0.014 дюйм болатын итергіш өткізгішке қатты қосылған өздігінен кеңейетін нитинол себетінен тұрады. Бірегей проксимальды "сақиналы" дизайн тұрақты ашылуы қамтамасыз етеді, алып тастау кезінде тарылуы азайтады және радиалды күштің оңтайлы таралуын қамтамасыз етеді. Құрылғының ұзындығы 1800 мм-ден аспайды, әр түрлі калибрлі ыдыстарға арналған өнімді таңдау мүмкіндігі. Каротид артериясындағы тромбозды емдеу үшін "Т" және MCA проксимальды окклюзиясы. Шафт диаметрі 6 мм, жұмыс ұзындығы 48 мм, тамыр диаметрі ≥ 3 мм үшін 0.021 дюйм микрокатетермен үйлесімділік. Шафт диаметрі 4 мм, жұмыс ұзындығы 20 мм, диаметрі ≥ 1.5 мм тамырлар үшін Шафт ұзындығы 30 мм 0.0166 дюйм микрокатетермен үйлесімділік. Дистальды MCA окклюзиясын емдеу үшін өлшемдері: Шафт диаметрі 4 мм, жұмыс ұзындығы 20 мм, Шафт ұзындығы 30 мм, тамыр ыдыстың диаметрі ≥ 2 мм микрокатетермен үйлесімділік 0.021 дюйм, Шафт диаметрі 3 мм, жұмыс ұзындығы 20 мм, диаметрі ≥ 1.5 мм кемелер үшін Шафт ұзындығы 30 мм 0.0166 дюйм микрокатетермен үйлесімділік. Абсолютті радиалды күш 2-3 мм. құрылғы себетті кем дегенде бес рет орналастыруға мүмкіндік беруі керек. Стерильді қаптамада жеткізілуі тиіс. 1 дана. / оп.	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтiзбелiк күн iшiнде
3	Жеке процедуралық арналған жиынтық нейроинтервенциялар (КСА026)	3 дана - қолғап - стерильді, опаланбаған, қол үшін №7,5; 1 дана - қолғап - стерильді, опаланбаған, қол үшін №8; 1 дана - Скальпель - қалам скальпель: жасалған акрилонитрилбутиладенитрол материал, жалпы ұзындығы - 121.2 ММ қалам скальпель болуы тиіс контурлау үшін саусақ үшін ұстау, қамтамасыз ету үшін жақсы өңдеуге және манипуляция. Скальпельдің Түсі Қоқ. Саусаққа арналған тұтқанын және тұтқаның жалпы ұзындығы 31.5 мм болуы керек. Саусақпен ұстау жолағының бұрышы - 30 градус. Жүзі: 0.39 мм қалыңдығы, рұқсат етілген қаттылығы тот баспайтын болаттан жасалған. Скальпельдің пластикалық корпусы тығыздығы томен полистиленнен жасалған. Скальпель №11; 1 дана - иненің пункциясы - диаметрі 1,25 мм немесе 18G, ұзындығы 2.75 " немесе 6.98 ММ. Тот баспайтын болаттан жасалған	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтiзбелiк күн iшiнде

Каннула, концентратор: акрил мультиполимерлі материалдан жасалған, бір жағынан мөлдір түсті, шаршы пішінді, бас бармағын және екінші жағынан үшбұрышты пішінді. Иінінің қорғаныш қаптағы төмен тығыздықтағы таза полиэтиленнен жасалған. Иінінің бұрышы электрлі жылтыратылған ұшымен ұсынылған. Хабтың минималды ішкі диаметрі-0,0395". Өткізгіштің максималды диаметрі - 0,380" иіне өлшемі 18 G

брес - тот баспайтын болаттан жасалған иіне, полипропиленнен жасалған люер құлпы бар конустық концентратор, 20 Ga

2 дана - Шприц 3 мл - көлемі: 3 мл, стерильді, иінені шприске бұрайтын шприцтің цилиндріне иінені бекіту түрі

2 дана - Шприц 10 мл - Көлемі: 10 мл, стерильді, иінені шприске бұрайтын шприцтің цилиндріне иінені бекіту түрі

2 дана - Шприц 20 мл - көлемі: 20 мл, стерильді, иінені шприске бұрайтын шприцтің цилиндріне иінені бекіту түрі

1 дана - Шприц 5 мл - шприц көлемі 5 мл-иіне шприске бұралатын шприц цилиндріне иінені бекіту түрі

1 дана - тостаған - 250мл - 100% полипропилен, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, латекс жоқ, поливинилхлорид жоқ. Жалпы көлемі 250мл, биіктігі 5,15 см, диаметрі 10,3 см, түсі өнім көк.

1 дана - тостаған - 500 мл - 100% Полипропилен, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, латекс жоқ, поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі 4,034" немесе 10,2 см, жалпы биіктігі 2,17" немесе 5,55 см жоғарғы шекараның биіктігі-0,230" немесе 0,58 см, өнімнің түсі көк.

2 дана - тостаған - 120мл - 100% полипропилен, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, латекс жоқ, поливинилхлорид жоқ. Жалпы көлемі 120мл, диаметрі 8,4 см, биіктігі 3 см, өнімнің түсі мөлдір.

Ires - үш жақты қран-айналмалы ысырмасы бар үш жақты жоғары қысымды қран, 1200 psi қысымына дейін жетелі.

Түрі: (папа/люер Локк) Корпус берік поликарбонат материалынан жасалған, тұтқасы термопластикалық материалдан жасалған. Айналмалы механика алдын алу үшін силикон сұйықтығымен майланған кептелу. Жалпы ені 1,3", жалпы биіктігі 1,108", жалпы ұзындығы 2,175". Тесік диаметрі 1,80 мм немесе 0,071 дюйм. Тұтқаның ұзындығы 0,827". Дене пішіні: тұтқаның астында тұтқаның қарама-қарсы жағында қатты ұстап тұру үшін 2 саусақ ұстағыш бар. Дененің бүкіл ұзындығы қысықтықтың тірек формасына ие. Құрылғы жоғары қысымды және көлемді сұйықтықты қосымша опциямен бүкіл құрылғы арқылы жеткізуге арналған: жабық немесе жартылай ашық 3 жүріс жолы.

1 дана - қайшы-стандартты қайшы 12,5 см, металл

4 дана - сүлгі-ак түсті, 100% Kausel материалынан (целлюлоза) жасалған, өлшемі: 32x36см.

3 дана - бір рет қолданылатын Халат - халат тығыздығы 68-ден төмен емес, композитті емес маталдан жасалған

Өлшемдері: мойын сызығы бойынша - ұзындығы 22 см, ортасы - мойын сызығынан иілу сызығына дейінгі алдыңғы бөлігі - 139,5 см, жайылған түрдегі жалпы ені - 165 см, иықтың ең биік нүктесінен түбіне дейінгі ұзындығы - 148 см, женінің жоғарғы иық нүктесіне дейінгі ұзындығы - 84 см, кеуде Ені - 70 см, манжеттің ұзындығы-7 см*5 см, резенкеленген материал. Көлемі: XL, халат сүлгімен бірге келеді

2 дана-қорғаныш жабыны-100 см * 102 см * 0,05 мм полиэтилен пленкасынан жасалған. Жабының Ені-100 см, ұзындығы - 102 см жабының 2 позициясы бар-босансыған және созылған. Босансыған күйдегі тесіктің диаметрі ені 38-41 см, ал созылған күйдегі тесіктің диаметрі ені 100-103 см құрайды. Резеңке жолақтар жабының бекітілуі мен орналасуына көмек көрсету үшін тесікке салынған.

1 дана - бір рет қолданылатын жайма-4 саңылауы бар ангиографиялық жайма (2 радиалды қол жеткізу саңылауы, 2 феморальды қол жеткізу саңылауы). Қаптау 4 материалдан жасалған: күшейтілген мата емес материал, сініргіш материал, Полиэтилен, жабысқақ бөлігіндегі медициналық жабысқақ жолақтар. Сініргіш дәрежесі 400% - дан жоғары жайма. Парактың жалпы ені 280 см, ұзындығы 330 см жабының тесіктердің жанында басылған кемінде 2 бас маркері болуы керек. Екі жағынан жабының өлшемі 70x330 см болатын полиэтилен шеттері болуы керек. Полиэтилен шеттері тігілмеген, бірақ парактың қурылымын қорғау және материал бөліктерінің тұрақты беріктігін қамтамасыз ету үшін термиялық байланыстыру және дәнекерлеу процедурасымен біріктірілген. Аяқ жағынан жұмыс істемейтін өрістің ұзындығы 153x140 см, бас жағынан 27x140 см, екі жұмыс істемейтін бөлігі де күшейтілген матадан жасалған. Операциялық өріс сініргіш материалдан жасалған. Желел өрісте медициналық желімнің мөлдір желімделген

		<p>жолақтары бар 4 тесік, 15x19 см сопақша пішінді диаметрі 6,2 см болатын қосымша жабысқақ өрістегі 2 кішкене тесік бар.үлкен 2 тесік қосымша жабысқақ өрісте 15x19 см сопақша тесіктері бар 13x7 см Қосымша жабысқақ өрісте орналасқан. 2 кішкентай тесік бір-бірінен 76 см қашықтықта болуы керек. Полиэтилен жиегінің сол және оң жағында жалпы ұзындығы 330 см болатын сол және оң жақ жиектерінен жалпы ені 10 см желімделген және басылған байланыстырушы жолақтар орналасқан. Парактың жоғарғы шетінен тесіктердің ортасына дейінгі қашықтық 75 см. барлық 4 тесік жоғарғы шетінен 75 см болатын бір көлденең сызық бойымен орналасқан. Парак ағып кетпейді, сонымен қатар парактың екі жағында 10 см сұйықтықтың ағып кетуіне қарсы тосқауыл/ иілу бар.</p> <p>1 дана-корғаныш жабыны-жалпы ені 80 +/- 1,5 см, ұзындығы 140 +/- 2 қараңыз жабын материалдың 2 түрінен жасалған: су өткізбейтін және су сіңіргіш. Су сіңіретін материалдың жағы биіктігі 77 см және ені 61 см. Материалдар: полиэтилен - 0,065 мм және сіңірілу/сору деңгейі 400% - дан асатын мата емес күшейтілген материал. Бүктелген кезде сіңіргіш жағы ішкі жағынан жеңіл және қорғалған стерильді жабын үшін қалады (ішіне бүктелген). Жабын "қаз" аспаптық хирургиялық үстеліне арналған"</p> <p>1 дана-патч-патч тегалерм, өлшемі: Катетерлерді бекітуге арналған мөлдір пленка жапсырмасы. Материал: жартылай өткізгіш полиуретанды пленка, жабысқақ: теріге зиянсыз полиакрилат. Өлшемі 10x11, 5 см - / + 5 см</p> <p>40 дана - 10x10 см майлықтар-сіңімділігі 550% - дан жоғары стерильді дәке. Ішкі қабаттар-1. Диэтилгексилфталат жоқ, 10 * 10 см жалпы өлшемі 12 қабат!</p> <p>10 дана - майлықтар өлшемі (см) 45x45 - хирургиялық рентген-контрастты майлықтар 100% мақта талшығынан жасалған сіңу дәрежесі матаның тығыздығынан 10% - дан аз. Өлшемдері: 40x40 см майлықтар 4 қабатты сіңіргіш өнімді жасау үшін 8 рет бүктелген. Онда рентген-контрастты көк жолақ бар, әр 5 губканы оңай санау үшін бір-бірімен байланыстырады.</p> <p>1 дана - науа-полипропиленнен жасалған терең көк науа. Жалпы ені-2,5см, ұзындығы - 28см, және 5см биіктігі.</p> <p>2res - инфузиялық жүйе-емделушіге 09% натрий хлориді немесе жиналмалы қаптама сияқты жұмсақ қаптамадан сұйықтықты жеткізуге арналған желдетілмейтін инфузиялық жүйе. Желдетілмейтін инфузиялық жүйені шыны ыдыспен пайдалануға болмайды. Жүйе 3 компоненттен тұрады: шыбық (нүкте), сызық және роликті қысқыш. Шыбық - бұл ағынның жылдамдығы шамамен 1 текше метрге 20 тамшы болатын бір жақты шыбық, ұзындығы 60 мм-ге дейін- тамшы камера, камерамен шыбықтың жалпы ұзындығы-129,9 мм.Камера жұмсақ поливинилхлоридтен жасалған, құрамында диэтилгексилфталат жоқ. Камерада акрилонитрилбутадиенстирол + нейлон мембранасынан жасалған 15 МКМ кіріктірілген сүзгі бар. Желі (түтік) поливинилхлоридтен жасалған, құрамында диэтилгексилфталат - материал жоқ, ішкі диаметрі 2,9 мм және жалпы диаметрі 4,1 мм. Жалпы ұзындығы - дистальды бөлікке 200 см, ол "бұрау" түрін - науқасқа коннекторды бекітеді. Түсі: мөлдір. Роликті қысқыш полистиролдан жасалған, ақ түсті.</p> <p>1 дана - жабын: үстелге қорғаныш - дастарханның жалпы мөлшері - 137x150см. жабын 3 бөлікке бөлінген - 2 бөлік - полиэтилен, су өткізбейтін және 1 бөлік - су сіңіргіш, су сіңіргіш. Су өткізбейтін материал және сулы сіңіретін материал - сіңіру коэффициенті 300% - дан асатын материал, суды сіңіретін бөлік ұзындығы 150 см және ені 61 см. Дастарханның төменгі жағында желім белгісі бар.</p> <p>Стерилизация әдісі: этилен оксиді</p>	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде	
4	Гемостатикалық коннектор	Ү-	<p>Екі клапан реттеу механизмі бар пластикалық Ү адаптері(Ү-коннектор). Аневризмаларды, мальформацияларды, тарылулы, ісіктерді емдеуде ми тамырларына эндоваскулярлық құралдардың қажетті күйінде өткізгіштерді немесе катетерлерді енгізуге, қолдауға, орналастыруға және бекітуге арналған. Коннектордың дизайны 2 типті болуы мүмкін: 1) Riva.Қалың бұйырлық порты бар Taper; 2) 10 см ұзартылған түпті және 3 жүретін қраны бар бұйырлық порты бар Riva. Клапанның құлыптау механизмі 360 градусқа айналу әдісіне ие. Реттелетін клапан портына енгізілетін құралдардың максималды мөлшері 9 Ft дейін.</p>	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
5	Ангиографиялық өткізгіш		<p>Нитинолдан жасалған ангиографиялық өткізгіш, өлшемі 0,035". Өткізгіштің бүкіл ұзындығы бойымен полиэфир шайырының гидрофильді жабыны. Қаптаманың қалыңдығы 0,16 мм ± 0,05 мм. тарылу бөлігінің ұзындығы 12 см, ұшының ұзындығы 3 см.ұшының пішіні: түзу, бұрышпен иілген, J-тәрізді (иілу радиусына байланысты үш</p>	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

		конфигурация). Откізгіштің ұзындығы 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 қараныз	
6	Откізгіш катетер Vista Blue Tip GC стерильді, диаметрi 5F, 6F, және ұзындығы 55, 90, 95, 98, 100, 125 см	Перифериялық өткізгіш Катетер. Катетер материалы-сыртқы қабаты-Nylon (нейлон), органғы бөлігі – ариатураланған екі қабаты Болат өрім, ішкі қабаты – PTFE жабыны (политетрафторэтилен), дистальды ұшы рентгенконтрасты (ұзындығы 2,5 мм). Көп сегментті дизайн. Жеке сегменттерді термоөңдеу (жұмсақ ұшы, түзілетін бөлігі, негізгі Шафт), ұшы жұмсақ, икемді, атравматикалық. Өрудің "гибридті технологиясы" ішкі люменді арттырады және манипуляция кезінде қолдау көрсетеді. Катетер қабырғасын Болат тормен ариатураулау құрылғының анатомиялық иілу орындарында бүгілуіне жол бермейді. Бүкіл ұзындығы бойынша тұрақты ішкі люмен. Катетердің ішкі люмені: 9 F – 0.098", 8 F – 0.088", 7 F – 0.078" (A) өлшемдері: ұзындығы 80, 90, 95, 100 және 125 см. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өлшемдері	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
7	Микрооткізгіш Traxcess	<p>"*Гибридті технология</p> <ul style="list-style-type: none"> * Проксимальді бөлікте 0,012" дистальды және 0,014" диаметрі * Ішкі бөлігі болаттан, дистальды бөлігінде нитинолдан * Жалпы ұзындығы 200 см, нитинол бөлігі 60 см, микрооткізгіштің қалыптасқан бөлігі 1,4 см, гидрофильді жабынның ұзындығы 40 см" <p>Қысыммен инфузияға арналған портативті кап. Түтік, кран және алмұрт салынған сөмкеден тұрады (ак түсті). Болаттан нейлон. Жок латекс. Стерильді емес. Каптың көлемі 500 немесе 1000 мл. Каптағы қысымның реттелуін және сұйықтық ағымының жылдамдығын қамтамасыз ететін батырмасы бар Клапан. Клапанның батырмасында жасалған қысымның мөлшерін көрсететін бөлімдер мен түсті кодтау бар. Екі нұсқа: 1) бір басу - стандартты қысым; 2) екі басу - жоғары қысымды орнату және жылдам инфузия үшін. Жасыл түсті қатты тұтқасы бар - тамшыға іліп қою үшін.</p> <p>Откізгіш арқылы қозғалатын Микрокатетер. Катетердің проксимальді ұшында стандартты люер адаптері бар. Катетерде жартылай қатаң проксимальды сегмент және басқаруды жеңілдету үшін бүкіл ұзындығы бойынша 12 қаттылық бар. Ол бір немесе қос маркерлерге ие, бірнеше кабаттардан тұрады: тефлон өзегі, нитинол жақтауы, Pebax жабыны, Нейлон қабығы. Спиральдарды, рентген-контрастты заттарды және басқа емдік агенттерді жеткізуге арналған. DMSO-мен толық үйлесімді. Жұмыс бөлігінің ұзындығы 145 см, 153 см. момент 1:1. Проксимальды ұшы мен катетердің дистальды ұшының ішкі диаметрі 0,015", 0,017", 0,021", 0,027", көп емес откізгіштері үйлесімді 0,012", 0,014", 0,018", 0,021" тиісінше, 5F интродьюсері, үзіліс қысымы-600 psi. Соңғы алушының тапсырысы бойынша өлшемдер.</p> <p>Жедел окклюзияға арналған әмбебап коронарлық өткізгіш</p> <p>Диаметрі: 0,014" (0,3556 мм) артық емес)</p> <p>Ұзындығы, см: 180-190 см</p> <p>Негізгі Материал: Тот баспайтын болат болуы,</p> <p>Өзек түрі: "композиітік core" жасау технологиясы Болаттың бір компоненті және болат сымдардың бұралған микро жүрекшелеріне параллель жүретін қайталанатын болуы.</p> <p>Айналу берілісі 1:1 болуы</p> <p>Откізгіштің дистальды бөлігін иілу үшін қажет күшейту 0.5, 0.7 г.</p> <p>Дистальды рентген-жастағы спираль, ұзындығы: 3 см</p> <p>Тот баспайтын болаттан жасалған проксимальды спираль, ұзындығы: 15 - 25 см</p> <p>Проксимальды спираль жабыны: PTFE болуы</p> <p>Өзекшенің қайталанатын (ішкі) орлудың болуы.</p> <p>Ұзарту мүмкіндігі: кемінде 300 см</p> <p>Дистальды бөлікті жабу нұсқалары: гидрофильді болуы.</p> <p>Қолдау опциялары: стандартты және қосымша болуы</p>	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
8	PIB манометрі бар тасымалданатын қысым каптары	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
9	Rebar, IP-MMB-5 стенттерін жеткізуге арналған Микрокатетер 24.09.2020 № 021091	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
10	Sion, SION BLUE өткір окклюзиясы үшін коронарлық басқарылатын откізгіш	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	<p>акрилового мультиполимерного материала, прозрачного цвета, квадратной формы с одной стороны, с кончиком для упора большого пальца и треугольной формы с другой стороны. Защитный чоклачок для иглы изготовлен из прозрачного полиэтилена низкой плотности. Скос иглы представлен с помощью электрополированного наконечника. Минимальный внутренний диаметр концентратора составляет 0,0395". Макимальный диаметр проводника - 0,380". Игла размером 18 G быт - Игла - игла из нержавеющей стали, конический концентратор с соединением замка Люэра, изготовленный из полипропилена, 20 Ga</p> <p>2шт - Шприц 3 мл - объем: 3 мл, стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц</p> <p>2шт - Шприц 10 мл - объем: 10 мл, стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц</p> <p>2шт - Шприц 20 мл - объем: 20 мл, стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц</p> <p>1шт - Шприц 5 мл- шприц объемом 5 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц</p> <p>1шт - Чаша - 250мл - 100% полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 250мл. Высота 5,15см. Диаметр 10,3см. Цвет продукт синий.</p> <p>1шт - Чаша - 500 мл - 100% Полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 4,034" или 10.2см, общая высота 2.17" или 5.55см. Высота верхней границы составляет 0,230" или 0.58см. Цвет продукта синий.</p> <p>2шт - Чаша - 120мл - 100% полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 120мл. Диаметр 8,4см, высота 3см. Цвет продукта прозрачный.</p> <p>1шт - Краник трехходовой - Трехходовой краник высокого давления с вращающейся задвижкой, достигает до 1200 psi давления. Тип: (папа/лукер лок) Корпус сделан из прочного материала поликарбонат, ручка сделана из термопластичного материала. Вращающийся механизм смазан силиконовой жидкостью чтобы избежать застревание. Общая ширина 1.3", общая высота 1.108", общая длина 2.175". Диаметр отверстия 1.80 мм или 0.071 дюйм. Длина ручки 0.827". Форма корпуса: Под ручкой имеет 2 держателя для захвата пальца для обеспечения прочного захвата с противоположной стороны ручки. Вся длина корпуса имеет поддерживающую форму кривизны. Устройство предназначено для обеспечения доставки жидкости высокого давления и объема через все устройство с дополнительной опцией: закрытой или полуоткрытой 3 ходовыми проходами.</p> <p>1шт - Ножницы - стандартные ножницы 12,5 см, металлические</p> <p>4шт - Полотенце - белого цвета, сделано из 100% материала Kauzel (целлюлоза), размер: 32x36см.</p> <p>3шт - Халат одноразовый - халат изготовлен из композитного нетканого материала плотностью не ниже 68. Размеры: По линии горловины - 22см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 139.5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, длина рукава до верхней точки плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Размер: XL, халат идет с полотенцем</p> <p>2шт - Покрывало защитное - изготовлен из 100см * 102см * 0,05мм полиэтиленовой плёнки. Ширина покрытия составляет 100 см, длина - 102 см. Покрывало обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 100-103см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстиях, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия.</p> <p>1шт - Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями (2 отверстия радиального доступа, 2 отверстия феморального доступа). Покрывало сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал, Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Простыня с абсорбирующей стеленю выше чем 400%. Общая ширина простыни 280 см, длина 330 см. Покрывало должно иметь как минимум 2 маркера головной части,</p>	
--	--	--

напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие должно иметь полиэтиленовые края размерами: 70x330 см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не оперативного поля с ножной стороны 153x140 см, от головной части 27x140 см, обе не оперативные части сделаны из усиленный нетканый материал отталкивающего воду материала. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4-ре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинское клея, 2 малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 15x19 см с овальной формы отверстиям диаметром 6,2 см. Большие 2 отверстия находятся на дополнительном адгезивном поле 15x19 см с овальными отверстиями размером 13x7 см. 2 малых отверстия должны находится на расстоянии 76 см друг от друга. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски общей шириной 10 см от левого и правого краев общей длиной 330 см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 75 см. Вес 4-ре отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75 см от верхнего края. Простыня не протекает, также на простыне с двух сторон имеется барьерный край/загиб на пленке против стекания жидкости размером 10 см.

1шт - Покрытие защитное - общая ширина 80 +/- 1.5 см, длина 140 +/- 2 см. Покрытие сделано из 2-х видов материала: водонепроницаемый и водопоглощающий. Сторона водопоглощающего материала составляет 77 см в высоту и 61 см в ширину. Материалы: полиэтилен - 0.065 мм и нетканого усиленного материала с уровнем поглощения/всасывания больше чем 400%. Идет в сложенном виде впитывающая сторона остается внутри (сложенная наизнанку) с внутренней стороны для легкой и защищенного стерильного покрытия поверхности. Покрытие предназначено на инструментальный хирургический стол "гусь".

1шт - Пластырь - пластырь тегадерм, размер: . Прозрачная пленочная наклейка для фиксации катетеров. Материал: полупроницаемая полиуретановая пленка. адгезив: безвредный для кожи полнакрилат. Размер 10x11,5 см +/- 5 см

40шт - Салфетки 10x10 см - Стерильная марля впитываемостью выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без диэтилгексифталат, 10 * 10 см общий размер 12 слоёв!

10шт - Салфетки размером (см):45x45 - Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Размеры: 40x40 см салфетки сложены 8 раз для того чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгенконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета.

1шт - Лоток - Глубокий лоток голубого цвета, изготовленный из полипропилена. Общая ширина 25см, длина - 28см, и 5см в высоту.

2шт - Инфузионная система - не вентилируемая инфузионная система сделан для поставки жидкости с мягкой упаковки, таких как натрия хлорида 09% или складной упаковки, к пациенту. Не вентилируемая инфузионная система не может использоваться со стеклянной банкой. Система сделана из 3-х составляющих: шип (острие), линия и роликовый зажим. Шип является одноканальным шипом со скоростью потока 20 капель примерно на 1 куб. идет втроемный к 60 мм длиной - каплющей камере, общая длина шипа с камерой - 129,9 мм. Камера сделана из мягкого поливинилхлорида, не содержит диэтилгексифталат. Камера имеет встроены фильтр в 15 микрон, сделан из акрилонитрилбутадиенстирол+нейлон мембраны. Линия (трубка) сделана из поливинилхлорида, не содержит диэтилгексифталат - материал, с внутренним диаметром 2,9 мм и общим диаметром 4,1 мм. Общая длина - 200 см к дистальной части которая имеет крепление тип "вкручивания" - коннектор к пациенту. Цвет: прозрачный. Роликовый зажим сделан из полистирола, белого цвета.

1шт - Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 137x150см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части - полиэтиленовые, водоотталкивающие, и 1 часть - водопоглощающий, впитывающая воду. Водоотталкивающий материал, и впитывающий воду - материал - с коэффициентом поглощения более чем 300%, часть, впитывающая воду - 150см длиной и 61см в ширину. Скатерть имеет клеевой маркер на нижней стороне.

	Метод стерилизации: Этиленоксидом	
4	Гемостатический Y-конектор	Пластиковый Y адаптер(Y-конектор) с двойным механизмом регуляции клапана. Предназначен для введения, поддержки, позиционирования и фиксации проводников или катетеров в требуемом положении эндоваскулярных инструментов в сосуды головного мозга при лечении аневризм, мальформаций, сужения, опухолей. Конструкция конектора может быть 2-х типов: 1) Рука. Имеет с обычным боковым портом; 2) Рука с боковым портом с удлиненной трубкой 10 см и 3-хходовым краном. Механизм записывания клапана имеет вращательный метод 360 градусов. Максимальный размер инструментов, вводимых в регулируемый клапанный порт до 9 Fr.
5	Ангиографический проводник	Ангиографический проводник из нитинола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см.
6	Проводниковый катетер Vista Brite Tip GC стерильный, диаметром 5F, 6F, и длиной 55, 90, 95, 98, 100, 125 см	Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующей части, основного шфта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0,098", 8 F – 0,088", 7 F – 0,078" (A) Размеры: длина 80, 90, 95, 100 и 125 см. Размеры по заявке Заказчика
7	Микропроводник Traxcess	"Гибридная технология" • Диаметр 0,012" у дистальной и 0,014" у проксимальной части • Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола • Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиновой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см"
8	Переносные мешки давления с манометром PIV	Переносной мешок для инфузии под давлением. Состоит из мешка с трубкой, краником и грушей на конце (белого цвета). Изготовлен из нейлона. Без латекса. Не стерильный. Объем мешка 500 или 1000 мл. Клапан с кнопкой, обеспечивающий регуляцию давления в мешке и скорости тока жидкости. На кнопке клапана имеются деления и цветовая кодировка, которые показывают величину создаваемого давления. Две опции: 1) одно нажатие – стандартное давление; 2) два нажатия – для установки повышенного давления и быстрой инфузии. Имеется жесткая ручка зеленого цвета – для подвешивания к капельнице.
9	Микрокатетер для доставки стентов Rebag, РК-ИМН-5№021091 от 24.09.2020	Микрокатетер подвижный по проводнику. Проксимальный конец катетера имеет стандартный люеровский адаптер. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и 12 переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет односторонние или двойные маркеры, состоит из нескольких слоев: тефлоновый стержень, нитиновой каркас, покрытие Rebag, нейлоновая оболочка. Предназначен для доставки спиралей, рентгенконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Полностью совместим с ДМСО. Длина рабочей части 145 см, 153 см. Крутящий момент 1:1. Внутренний диаметр проксимального конца и дистального конца катетера 0,015", 0,017", 0,021", 0,027", совместимые с проводниками не более 0,012", 0,014", 0,018", 0,021" соответственно и интродьюсером 5F. Давление разрыва – 600 psi. Размеры по заказу конечного покупателя.
10	Коронарный управляемый	Универсальные коронарные проводники для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм)

	проводник для острых окклюзии SION, SION BLUE	Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие одноконтурный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5, 0.7 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15-25 см Покрывание проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24.	течении 10 календарных дней
11	Самораскрывающаяся стенд система	Самораскрывающийся нитиловый стент на системе доставки с Rх портом на расстоянии 28 см от кончика катетера. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" EX.P.R.T. при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Толщина стенки стента 0.0088". Совместимость с проводником 0.014. Рабочая длина доставляющего катетера 135 см. Совместим с проводником 0.014". Возможны два варианта стента: анатомически суживающийся («бутылкообразной») формы и прямой. Размер для стента бутылкообразной формы: диаметр стента 8х6, длина 30мм; диаметр стента 8х6, длина 40мм; диаметр стента 10х7, длина 30мм; диаметр стента 10х7, длина 40мм. Размер для стента прямой формы: диаметр стента - 6; 7; 8; 9; 10, длина - 20; 30; 40; 60 мм.	По заявке заказчика в течении 10 календарных дней
12	Система для защиты от дистальной эмболии	Быстро сменяемая система защиты против дистальной эмболии с плетеным нитиловым фильтром с гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с проводниками 0.014" или 0.018". Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rх порт. Платиновая проволока на конце проводника для обеспечения проводимости рентгенконтрастности. Золотая проволока вмонтирована в отверстие фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fr. Катетер для доставки и удаления входит в комплект. Размер фильтра: 3; 4; 5; 6; 7мм.	По заявке заказчика в течении 10 календарных дней
13	Баллонный катетер для ЧТА	Баллонный катетер для периферической ангиопластики на системе доставки быстрой смены (RX), совместимый с 0.018" проводником. Гидрофильное (LFC) покрытие баллона и дистальной части шаша. PTFE покрытие проксимальной части шаша. Длина шаша: 135см. Совместим с проводниковым катетером 6F. 2 обжата (с нулевым профилем) платино- иридиевых маркера по краям баллона. 3-хслойная укладка баллона. 0.021" профиль кончика для лучшего прохождения субокклюзионных поражений. Комплаинс: Номинальное давление (NP): 7 атм. Номинальное давление разрыва (RBP): 15- 17атм. (Ø 2.0; 2.5; 3.0мм); 17атм. (Ø 3.5; 4.0; 4.5мм); 16 атм. (Ø 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0мм). Ø шашты катетера: проксимальный не более 2.3F; дистальный не более 3.0-3.5F. Размеры: Ø баллона (мм): 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5;	По заявке заказчика в течении 10 календарных дней
14	Проводниковый	Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr.	По заявке

	катетер Zenut EX	<p>Материал катетера: гидрофильное покрытие, – наружный слой – нейлон, средняя часть – уникальная двойная оплетка Shinka, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный, у основания протектор соединителя с просветами. Наличие аграмматичного кончика. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr – не более 0,070", для катетера 7Fr – не более 0,081", для катетера 8Fr – не более 0,090", длина 100см. Наличие аграмматичного кончика. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков.</p> <p>Состав: шприц мейфлятор с давлением не ниже 30 атм по типу манометра с дополнительной линией 15 см с многоходовым краником высокого давления, удобный непрозрачный поршень, сам шприц 20 мл с ценой деления в 2 мл, циферблат под углом 45° в максимальной доступности для глаз, У-образный коннектор с гемостатическим клапаном типа «клик», устройство вращения проводника 0,014" - 0,015" и инструмент для ввода 20 Ga в единой стерильной упаковке плотной прозрачной сверху и бумажной снизу для лучшей визуализации целостности товара.</p>	заказчика в течении 10 календарных дней
15	Набор индифлятора (КСР003)	<p>Нитиноловый самораскрывающийся стент, предназначен для стентирования сонных артерий. Стент представляет собой двухслойную плетеную обмотку закрыто-пористой конструкции. Конструкция системы доставки: быстрая замена, длина сегмента RX 30 см. Совместимость с проводником 0,014" (0,36 мм). Совместимость с интродьюсером 5,0 Fr (внутренний диаметр > 0,074"). Диаметр проксимального shaft: 3,4 Fr. Диаметр дистального shaft: 5,2 Fr. Размерный ряд: длина системы доставки 143 см, варианты доступных диаметров (мм): 5, 6, 7, 8, 9, 10; варианты доступных длин стента (мм): 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47. Возможность репозиционировать стент.</p>	По заявке заказчика в течении 10 календарных дней
16	Стент для сонной артерии Roadsaver		По заявке заказчика в течении 10 календарных дней