

Запрос ценовых предложений на медицинские изделия от 25.02.2020 по 03.03.2020

№ лота	Наименование лекарственного	Спецификация, характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена
<u>1</u>	Модульные хирургические ретракторы конструкции	Механический зажим с рельсом для крепления к планке стола с двумя резьбовыми зажимами-1шт. Держатели лапароскопических инструментов. Ослабление и фиксация в трех узлах с помощью одного винта.-1шт. Петли Натансона, размерами: Medium 5mm (203mmx 167mmx 16mm)-1шт. Втулки для фиксатора оптики, размером: 5mm-1шт. Фиксатор для оптики-1шт. Кейс для инструментов со стержнем и без, размерами: 22" x 11" x 3 1/2. С мягкой резиновой перфорированной подстилкой, ручками для переноски. Плотное крепление крышки не менее двух зажимов-1шт. Атмосферное давление 700-1060 гПа Температура окружающей среды 10–40 °С при влажности 30–85 %; Электроснабжение 200-240В.	шт	1	3,500,000.00
<u>2</u>	Уретероскоп	Уретероскоп, одноканальный, отклоненный окуляр, угол обзора 7°, диаметр вводимой части 8,6/9,8 Fг. Рабочая длина 430мм; Инструментальный канал 6,4Fг. Автоклавируемый. Атмосферное давление 700-1060 гПа Температура окружающей среды 10–40 °С при влажности 30–85 %; Электроснабжение 200-240В.	шт	1	4,500,000.00

3	Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12Т-01-Р-Д	Электрокардиограф предназначен для регистрации и измерения биоэлектрических потенциалов сердца с целью проведения электрокардиографических обследований в качестве портативного электрокардиографа с одновременной регистрацией 3-х, 6-ти и 12-ти общепринятых отведений, а также отведений по Нэбу. Выбор системы отведений: стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб, пользовательские Тип дисплея: Цветной TFT Диагональ: 141 мм Разрешение: 640*480 точек Отображение на экране: 3,3+ритм,6,12 Печать на термопринтере: 3; 3+ритм; 6 вдоль или 12 поперек бумаги; анализ ЭКГ Отображение и печать каналов ритма: 1 или 3-х на выбор Ширина термобумаги: 110 мм Тип термобумаги: Рулон/пачка Разрешение печати: 64 точки/мм вдоль бумаги, 8 точек/мм поперек бумаги Режим регистрации: ручной/ авто/ режим проб/ритм/печать копии /печать ЭКГ из памяти Алфавитно-цифровая клавиатура: Есть Скорость бумаги: 5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/с Чувствительность: 2,5; 5; 10; 20 или 40 мм/мВ Фильтры: Антитреморный/ антидрейфовый/ сетевой Защита от дефибрилляции: Есть Память внутренняя: до 500 ЭКГ и внешняя USB флэш-накопитель Связь с ПК: есть Тип внешнего интерфейса: COM-порт или 2 USB-порта Использование в автомобилях СП: да Габариты (Ш*Г*В): 250*174*63 мм Вес блока ЭКГ: 1,2 кг Питание: от сети переменного тока; от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля Потребляемая мощность: не более 30 ВА Кабель ЭКГ пациента. Предназначен для мониторинга ЭКГ в 12 отведениях, снимаемых с 10 электродов. Включает в себе соединительный кабель для монитора (дополнительный кабель не требуется). Электроды электрокардиографические хлорсеребряные грудные с элементами крепления ЭКХ-01, 6 штук. Электроды электрокардиографические лорсеребряные конечностные с элементами крепления ЭКХ-03грудных,	комп	2	675,000.00
---	---	---	------	---	------------