Объявление №8

о проведении закупа ИМН способом запроса ценовых предложений

г. Астана от 27 января 2023 г. по 03 февраля 2023 г.

1. Наименование Заказчика: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения

2. Адрес Заказчика: г. Астана , ул. Манаса 22

3. Наименование приобретаемых ИМН:

Компоненты для эндопротезирования крупных суставов						
№	**Наименование Медицинского изделия**	**Спецификация, характеристика МИ**	**Ед. изм**	**КОЛ-ВО**	**Цена**	**Выделенная Сумма**
1	Лезвие хирургическое для сагиттальной пи	Материал- нержавеющая сталь. Должно быть совместимо с сагиттальными пилами производства Stryker. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления - зубчатый элемент с гантелеобразным замком длиной 11мм, диаметр наружного крепления замка 9мм. Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала. Длина режущей кромки -18мм, толщина - 1,27 мм, глубина - 90 мм. Внутренние зубцы направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних по 4 шт. по краям канала для сбора костной крошки, 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов- 1 мм., 4 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -10мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм.	шт	5	16,429	82,145
2	Лезвие хирургическое для сагиттальной пи	Материал- нержавеющая сталь. Должно быть совместимо с сагиттальными пилами производства Stryker. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления - зубчатый элемент с гантелеобразным замком длиной 11мм, диаметр наружного крепления замка 9мм. Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала. Длина режущей кромки -25мм, толщина - 1,27 мм, глубина - 100 мм. Внутренние зубцы направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних по 4 шт. по краям канала для сбора костной крошки, 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов- 1 мм., 4 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -10мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм.	шт	5	16,429	82,145

3	Пульс-лаваж система	Пульс-лаваж система Рукоятка: электропитание 12 В от 8-ми элементов питания типа АА. Масса (рукоятка + трубки + элементы питания) 0,77 кг. Применяется в травматологии - ортопедии для промывки кости и в гнойной хирургии для очистки ран. Состоит из рукоятки, в которой находится нагнетающий насос, блока с элементами питания и различных сменных насадок для ирригации/аспирации. Регулировка мощности потока осуществляется с помощью рычага, расположенного непосредственно на рукоятке. Клавиша фиксации в состоянии максимальной мощности потока. Устройство быстрой смены насадок. Наличие на трубке отсоса блокирующего зажима. Давление потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет до не менее 1,03 бар. Скорость потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет от 771 мл/мин до 1350мл/мин. Минимальный рабочий комплект поставляется в одной упаковке в стерильном виде. Размеры рукоятки 127 х 184,2 х 31,2 мм. Поставляется в стерильном виде в упаковке по 6 штук. Предназначено для одноразового использования. Соответствует требованиям безопасности IEC 60601-1, EMC IEC 60601-1-2. Тип оборудования B. Защита от проникновения воды IPX0 - обычное оборудование. В комплекте с наконечником для чистки кости. Максимальный поток 600 мл/мин, максимальное давление 22 - 40,7 PSI. Наконечник: щетка для канала бедренной кости. Функция аспирации. Функция ирригации. Максимальный поток не менее 771 мл/мин, в упаковке 12шт, стерильные, одноразовые.	шт	3	24,669	74,007
4	Ножка бедренная BE	**Ножка бедренная.** Универсальный конус 12\14. Размеры ножки:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,17+. Длина в (мм): 115,130, 140, 145, 150, 155,160, 165, 170, 180, 190. Покрытие титановое напыление + гидроксиапатит. Материал ножки кованый титановый сплав (Ti6Al4V).	шт	7	173,250.0	1,212,750
5	Головка бедренная T femoral head	**Головка.** Материал кобальтохромовый сплав. Высокая степень полировки поверхности. Конус 12/14. Диаметр/глубина посадки на конус ножки 22 мм (0,3,6,9),28мм (-6,-3,0,3,6,9) ,32мм (-6,-3,0,3,6),36мм (-6,-3,0,3,6).	шт	7	72,000.0	504,000
6	Чашка ацетабулярная 58	**Чашка вертлужная**: Может сочетаться как с полиэтиленовым вкладышем, так и с керамическим вкладышем. Микропористая поверхность с покрытием толщиной 700-900 мкм обеспечивает хорошее врастание кости. Чашка имеет несколькольких радиусов для более плотной посадки в вертлужную впадину и ротационной стабильности. Типоразмеры: 40,42,44,46,48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70, 72.	шт	7	132,825.0	929,775

7	Вкладыш полиэтиленовый 58	**Вкладыш** изготовлен из полиэтилена сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) / полиэтилена с большим количеством поперечных связей и добавлением витамина Е (HLXPE). Механизм фиксации: вклинивание циркулярного выступа вкладыша в соответствующую циркулярную борозду чашки, без дополнительного металлического блокировочного кольца. Внешний диаметр (мм): 35,37,39,44,48,52. Внутренний диаметр (мм): 28,32,36.	шт	7	86,625.0	606,375
8	Костный винт	Материал титановый сплав, изготовлен для дополнительного крепления ацетабулярного аугмента . Диаметр 6 мм, имеет несколько тип размеров (RM).	шт	5	11,970.0	59,850
9	ент бедренный цементируемый XN левый /	**Бедренный компоненты** имеет 15 типоразмеров (10 в основной линейке + 5 в полной) изготовлены из CoCrMo сплава, с высокой степенью полировки поверхности для снижения износа. Задние фланцы укорочены для свободной ротации при больших углах сгибания с сохранением стабильности, сгибание может достигать 150°. Дизайн заднего стабилизатора повышает стабильность эндопротеза при глубоком сгибании. Более глубокая и длинная борозда под надколенник стабилизирует надколенник и защищает от тендинита собственной связки. Ширина (мм): 48,5, 53.5,57.5, 60.5,63, 65, 67.5,70.5, 75, 78.5, 84, 89,5, 95. Переднезадний размер (мм): 44, 48, 51, 54, 56, 57,59, 60, 62, 65, 68, 72, 76,80, 85.	шт	15	163,831.0	2,457,465
10	Вкладыш большеберцовый XN	**Вкладыш большеберцовый**. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена /сверхвысокомолекулярнрого полиэтилена с большим количеством поперечных связей как с добавлением витамина Е, так и без него. Глубокая вырезка на передней поверхности вкладыша снижает давление на собственную связку надколенника при глубоком сгибании. Задний стабилизатор смещен на 2 мм от обычного положения, чтобы перекладина бедренного компонента при сгибании раньше вступала с ним в контакт, снижая силу удара и защищая задний стабилизатор от поломки. Форма заднего стабилизатора в виде орлиного клюва снижает риск вывихов при глубоком сгибании. 5 типоразмеров: 1-/1/1+,2/3/4, 5/6, 7/8/9, 10-/1-. Толщина (мм): 10,12,14,16. Переднезадний размер (мм): 37, 45, 51,56,64. Ширина (мм): 56, 68,75, 84, 95.	шт	15	131,065.0	1,965,975

11	мпонент большеберцовый цементируемый	**Большеберцовый компонент** имеет 13 типоразмеров (10 в основной линейке + 3 в полной) изготовлен из CoCrMo сплава, варианты: с мобильным вкладышем и высокой степенью полировки поверхности, с фиксированным вкладышем (симметричные и ассиметричные). Ножка имеет килевидную форму, наклон в 5° (отклонение ножки назад), 2 варианта утонченная и полная. Точный и стабильный механизм блокирования вкладыша снижает микроподвижность. Подходит для вкладышей PS и CR. переднезадний размер (мм): 34, 37, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 60, 64, 68; ширина (мм): 51, 56, 61, 65, 68, 70, 72, 75, 79, 84, 90, 95, 100	шт	15	150,724.0	2,260,860
12	Бедренный компонент Triathlon	Материал: Кобальтохромовый сплав. Версия: С сохранением задней крестообразной связки. Форма: Анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в угловом диапазоне движений от 10 до 110 градусов. Анатомически изогнутая борозда под надколенник. Передний фланец отклонен вперед под углом 7 градусов. Задние мыщелки укорочены. На задней поверхности дистальных мыщелков имеются деротационные ножки. Типоразмеры: 8 типоразмеров для правого и левого компонентов. Медиально-латеральный размер от 59 до 80 мм, передне-задний размер от 53 до 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8,5 мм. Тип фиксации: цементная	шт	15	298,821.0	4,482,315
13	Большеберцовый компонент Triathlon	Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Основание имеет срединный деротационный выступ для центрирования и фиксации вкладыша. Ножка имеет килевидную форму со ступенчатыми боковыми крыльями без центрального цилиндрического стержня. Типоразмеры: 8 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 60 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3,2 мм. Толщина киля: от 2,6 до 3,6 мм. Медиально-латеральные размеры киля: от 40 до 58 мм. Высота киля: от 28 до 39 мм. Тип фиксации: цементная	шт	15	148,863.0	2,232,945

14	Большеберцовый вкладыш Triathlon X3	Тип: Фиксированный. Механизм фиксации: Импакционное защелкивание на большеберцовом компоненте. Стабилизация сустава: Мыщелковая, за счет увеличенной высоты переднего края основания. Геометрия артикуляционной части позволяет использовать компонент как при сохранении задней крестообразной связки, так и без сохранения задней крестообразной связки, а также при функциональной недостаточности задней крестообразной связки для задней стабилизации. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 9, 11, 13, 16, 19 мм для каждого типоразмера.	шт	15	112,932.0	1,693,980
15	ноконтрастный костный цемент Surgical Si	Рентгенконтрастный костный цемент: Костный цемент Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр, Температура экзотермической реакции не более 60˚С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке.	шт	30	22,000.0	660,000

16	Ножка бедренная Exeter V40 с офсетом	Материал: Нержавеющая сталь. Форма: Клиновидная в 2-х плоскостях, без воротника, со сглаженными контурами и сглаженным наружно-проксимальным плечом. В проксимальной части на передней и задней поверхности нанесены лазерные метки для контроля глубины погружения в интрамедуллярный канал. Верхняя поверхность проксимальной части имеете углубление для фиксации импактора. Версии увеличенной длины (200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм) имеют дистальную часть цилиндрической формы с конусовидным сужением в дистальном отделе. Тип фиксации: Цементная. Покрытие: Вся поверхность имеет ультраполировку. Типоразмеры: 4 типоразмеров. Длина компонента: 150 мм. Шеечно-диафизарный угол (угол между шейкой и осью ножки): 125 градусов. Офсет: 37,5 мм. Конус: 11/13. Комплектация: Каждый компонент комплектуется централизатором двух типов для узкого и широкого диаметра интрамедуллярного канала. Материал изготовления централизатора: полиметилметакрилат (PMMA).	шт	5	115,269.0	576,345
17	Головка Stryker V40 Orthinox	Материал: Нержавеющая сталь. Даиметр: 22,2; 26; 28; 32; 36 мм. Офсет: -4, 0, +4. Конус: 11/13	шт	5	75,955.0	379,775
18	Головка бедренная биполярная UHR	Материал: Кобальтохромовый сплав, ультравысокомолекулярный полиэтилен. Покрытие: Наружная поверхность имеет ультраполировку. Диаметр: 28 мм. Диаметр внешний: в диапазоне от 36 мм до 72 мм с шагом в 2-4 мм для диаметров от 36 до 40 мм и от 61 до 72 мм.Для основного диапазона от 41 до 61 мм шаг между типоразмерами 1 мм	шт	5	115,478.0	577,390
19	Бедренный компонент Scorpio NRG	Материал:Кобальтохромовый сплав. Форма: Анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в угловом диапазоне движений от 0 до 95 градусов. Удлиненная борозда под надколенник. Мыщелки имеют единый радиус во фронтальной плоскости. На задней поверхности дистальных мыщелков имеются деротационные ножки. В задней части межмыщелковой зоны имеется блок для взаимодействия со стабилизационным выступом вкладыша. Тип: С замещением или с сохранением задней крестообразной связки. Типоразмеры:6 типоразмеров для правого и левого компонентов. Медиально-латеральный размер от 57 до 82 мм, передне-задний размер от 51 до 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8 мм.Тип фиксации: цементная.	шт	6	234,200.0	1,405,200

20	Большеберцовый компонент	Материал:Кобальтохромовый сплав. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. По периметру верхней поверхности основания имеется циркулярный борт для фиксации вкладыша. Ножка имеет килевидную форму с цилиндрическим стержнем и ступенчатыми боковыми крыльями. Типоразмеры: 6 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: от 40 мм до 58 мм. Медиально-латеральные размеры основания: от 61 мм до 88 мм. Высота килевидной ножки: от 30 до 40 мм. Тип фиксации: Цементная	шт	6	138,500.0	831,000
21	Большеберцовый вкладыш Scorpio X3	Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма вкладышей для замещения задней крестообразной связки: Универсальный для правого и левого суставов. Верхняя поверхность вкладыша имеет форму сферической дуги. Дизайн большеберцового вкладыша не ограничивает ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±20 градусов. В центре вкладыша имеется стабилизационный выступ. В переднем отделе основания имеется углубление по центру для профилактики давления на собственную связку надколенника при больших углах сгибания. Задне-верхние края вкладыша скошены. Форма вкладышей для сохранения задней крестообразной связки:Универсальный для правого и левого суставов. Верхняя поверхность вкладыша имеет форму сферической дуги. Дизайн большеберцового вкладыша не ограничивает ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±20 градусов. В переднем отделе основания имеется углубление. Задне-верхние края вкладыша скошены. Тип: Фиксированный с замещением или с сохранением задней крестообразной связки. Типоразмеры: 5 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 8, 10, 12, 15, 18. Механизм фиксации: Методом импакционного защелкивания на большеберцовом компоненте	шт	8	97,450.0	779,600
22	Пластина дистального отдела лучевой кости ладони 7 отверстий, левая	Пластина дистального отдела лучевой кости ладони, 7 отверстий, левая/правая. Ширина 21, толщниа 2,0., длина 44, цвет золотистый. Фиксирующие отверстия с переменным	шт	10	94,165	941,650.00

23	Пластина дистального отдела лучевой кости ладони 7 отверстий, правая	углом наклона в головке пластины обеспечивают фиксированную конструкцию для поддержки суставной поверхности и уменьшают потребность в костном трансплантанте. Пластины изготавливаются из наиболее биосовместимого материала чистого титана. Размеры по заявке заказщика.	шт	10	94,165	941,650.00
24	Пластина дистального отдела лучевой кости ладони 7 отверстий, левая	Пластина дистального отдела лучевой кости ладони, 7 отверстий, левая/правая. Ширина 21, толщниа 2,0., длина 64, цвет золотистый. Фиксирующие отверстия с переменным углом наклона в головке пластины обеспечивают фиксированную конструкцию для поддержки суставной поверхности и уменьшают потребность в костном трансплантанте. Пластины изготавливаются из наиболее биосовместимого материала чистого титана. Размеры по заявке заказщика.	шт	1	109,280	109,280.00
25	Пластина дистального отдела лучевой кости ладони 7 отверстий, правая		шт	1	109,280	109,280.00
26	Фиксирующий винт 2,4 мм	Фиксирующий винт 2,4 мм., цвет золотистый, Длина с шагом 2 мм от 16мм по 24мм. Фиксирующие винты с переменным углом наклона могут быть разнонаправленно наклонены до 30 градусов. Фиксирующие винты с переменным углом наклона можно использовать несколько раз. Звездообразная конструкция головки обеспечивает стабильную вставку с достаточной прочностью	шт	120	9,175	1,101,000.00
33	Кортикальный винт 2,7 мм	Кортикальный винт 2,7 мм. Цвет розовый. Длина с шагом 1 мм от 15мм по 20 мм.	шт	20	8,100	162,000.00
39	Система 1,5 пластина блокирующая, Т-образная 2х5 отверстий	Пластина блокирующая, Т-образная 2х5 отверстий, толщина 0,8мм, соотношение 1:1, цвет синий. Пластина изготовлена из биосовместимого чистого титана и титанового сплава. Предварительно сформированные пластины экономят время для регулировки во время операции. Скругленные края на пластинах уменьшают раздражение мягких тканей. Цветовое кодирование имплантов (пластина) обеспечивает легкую идентификацию. Размеры по заявке заказчика.	шт	5	14,470	72,350.00

40	Система 1,5 пластина блокирующая, Y-образная 2х5 отверстий	Пластина блокирующая, Y-образная 2х5 отверстий, толщина 0,8мм, соотношение 1:1, цвет синий. Пластина изготовлена из биосовместимого чистого титана и титанового сплава. Предварительно сформированные пластины экономят время для регулировки во время операции. Скругленные края на пластинах уменьшают раздражение мягких тканей. Цветовое кодирование имплантов (пластина) обеспечивает легкую идентификацию. Размеры по заявке заказчика.	шт	5	14,470	72,350.00
41	Система 1,5 пластина блокирующая, L-образная 2х4 отверстия левосторонняя	Пластина блокирующая, L-образная 2х4 отверстия левосторонняя, толщина 0,8мм, соотношение 1:1, цвет синий. Пластина изготовлена из биосовместимого чистого титана и титанового сплава. Предварительно сформированные пластины экономят время для регулировки во время операции. Скругленные края на пластинах уменьшают раздражение мягких тканей. Цветовое кодирование имплантов (пластина) обеспечивает легкую идентификацию. Размеры по заявке заказчика.	шт	5	14,470	72,350.00
42	Система 1,5 пластина блокирующая, L-образная 2х4 отверстия правосторонняя	Пластина блокирующая, L-образная 2х4 отверстия правосторонняя, толщина 0,8мм, соотношение 1:1, цвет синий. Пластина изготовлена из биосовместимого чистого титана и титанового сплава. Предварительно сформированные пластины экономят время для регулировки во время операции. Скругленные края на пластинах уменьшают раздражение мягких тканей. Цветовое кодирование имплантов (пластина) обеспечивает легкую идентификацию. Размеры по заявке заказчика.	шт	5	14,470	72,350.00
43	Кортикальный винт 1,5 мм	Кортикальный винт 1,5 мм. Длина от 6 по 18, длина с шагом 2мм от 10мм по 18мм, цвет синий. Низкий крутящий момент для вставки и высокий крутящий момент для вытягивания, максимальное способность удержание лезвий винта. Винты изготовлены из биосовместимого чистого титана и титанового сплава, самозатягивающиеся винты/лезвия, которые минимизируют "выход", конструкция винта обеспечивает низкий крутящий момент для вставки, цветовое кодирование винтов обеспечивает легкую	шт	10	6,995	69,950.00
44	Фиксирующий винт 1,5 мм	Фиксирующий винт 1,5 мм. Длина от 6 по 18, длина с шагом 2мм от 10мм по 18мм, цвет розовый. Низкий крутящий момент для вставки и высокий крутящий момент для вытягивания, максимальное способность удержание лезвий винта. Винты изготовлены из биосовместимого чистого титана и титанового сплава, самозатягивающиеся винты/лезвия, которые минимизируют "выход", конструкция винта обеспечивает низкий крутящий момент для вставки, цветовое кодирование винтов обеспечивает легкую	шт	40	7,500	300,000.00

45	**ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ПО Г.А. ИЛИЗАРОВУ**					
46	Полукольцо, D=130 мм, 18 отв.	Полукольцо, D=130 мм, 18 отв.	шт	10	12,641	126,410
47	Полукольцо, D=140 мм, 20 отв.	Полукольцо, D=140 мм, 20 отв.	шт	10	13,897	138,970
48	Полукольцо, D=150 мм, 21 отв.	Полукольцо, D=150 мм, 21 отв.	шт	10	15,525	155,250
49	Полукольцо, D=160 мм, 22 отв.	Полукольцо, D=160 мм, 22 отв.	шт	4	16,670	66,680
50	Полукольцо с отогнутыми концами, D	Полукольцо с отогнутыми концами, D=150 мм, 31 отв.	шт	4	41,717	166,868
51	Дуга с отверстиями, R=100 мм, 51 отв.	Дуга с отверстиями, R=100 мм, 51 отв.	шт	2	27,241	54,482
52	Стержень телескопический, L=250 мм	Стержень телескопический, L=250 мм	шт	3	18,133	54,399
53	Стержень телескопический компресси	ень телескопический компрессионно-дистракционный L=	шт	3	66,820	200,460
54	Стержень телескопический компресси	ень телескопический компрессионно-дистракционный L=	шт	3	75,928	227,784
55	Стержень телескопический компресси	ень телескопический компрессионно-дистракционный L=	шт	3	85,036	255,108
56	Стержень резьбовой, М6, L=100 мм	Стержень резьбовой, М6, L=100 мм	шт	10	2,788	27,880
57	Стержень резьбовой, М6, L=150 мм	Стержень резьбовой, М6, L=150 мм	шт	10	3,340	33,400
58	Стержень резьбовой, М6, L=200 мм	Стержень резьбовой, М6, L=200 мм	шт	10	4,306	43,060
59	Стержень дистракционный, М6, L=10	Стержень дистракционный, М6, L=100 мм, с пазом	шт	4	3,008	12,032
60	Балка с резьбовым хвостовиком, М6, L	Балка с резьбовым хвостовиком, М6, L=171 мм, 7 отв.	шт	4	7,480	29,920
61	Балка с резьбовым хвостовиком, М6, L	Балка с резьбовым хвостовиком, М6, L=211 мм, 9 отв.	шт	4	7,825	31,300
62	Планка, 2 отв.	Планка, 2 отв.	шт	20	2,153	43,060
63	Кронштейн, с резьбовым хвостовиком	Кронштейн, с резьбовым хвостовиком, М6, 2 отв.	шт	14	4,526	63,364
64	Кронштейн, с резьбовым отверстием,	Кронштейн, с резьбовым отверстием, М6, 2 отв.	шт	14	5,451	76,314
65	Кронштейн, с резьбовым хвостовиком	Кронштейн, с резьбовым хвостовиком, М6, 1 отв.	шт	20	4,595	91,900
66	Кронштейн, с резьбовым отверстием,	Кронштейн, с резьбовым отверстием, М6, 1 отв.	шт	20	5,023	100,460
67	Кронштейн двухсторонний	Кронштейн двухсторонний	шт	1	6,983	6,983
68	Кронштейн угловой	Кронштейн угловой	шт	1	18,133	18,133
69	Втулка, М6	Втулка, М6	шт	4	3,133	12,532
70	Муфта резьбовая, М6, L=40 мм	Муфта резьбовая, М6, L=40 мм	шт	1	5,686	5,686
71	Муфта резьбовая, М6, L=60 мм	Муфта резьбовая, М6, L=60 мм	шт	1	8,473	8,473
72	Муфта резьбовая, М6, L=15 мм, «супр	Муфта резьбовая, М6, L=15 мм, «супримекс»	шт	1	2,926	2,926
73	Муфта резьбовая, М6, L=20 мм, «супр	Муфта резьбовая, М6, L=20 мм, «супримекс»	шт	2	3,284	6,568
74	Шайба прокладочная, с лысками, h=2,	Шайба прокладочная, с лысками, h=2,0 мм	шт	10	1,159	11,590
75	Шайба прокладочная, с лысками, h=4,	Шайба прокладочная, с лысками, h=4,0 мм	шт	10	1,187	11,870
76	Болт М6х10, нержавеющая сталь (за 1	Болт М6х10, нержавеющая сталь (за 1 шт.)	шт	100	662	66,200
77	Болт М6х16, нержавеющая сталь (за 1	Болт М6х16, нержавеющая сталь (за 1 шт.)	шт	100	773	77,300
78	Спица, с упором, L=400 мм, d=1,8 мм	пица, с упором, L=400 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточко	шт	15	2,443	36,645
79	Спица, с упором, L=400 мм, d=2,0 мм	пица, с упором, L=400 мм, d=2,0 мм, с перьевой заточко	шт	15	2,443	36,645
80	Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм	пица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточко	шт	30	1,766	52,980
81	Спица, без упора, L=370 мм, d=2,0 мм	пица, без упора, L=370 мм, d=2,0 мм, с перьевой заточко	шт	150	1,766	264,900
82	Стержень-шуруп метафизарный, М6, L	Стержень-шуруп метафизарный, М6, D=5.5 мм, L=150 мм	шт	5	23,391	116,955
83	Стержень-шуруп диафизарный, М6, D	Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=5 мм, L=150 мм	шт	5	22,149	110,745
84	Стержень-шуруп диафизарный, М6, D	Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=6 мм, L=120 мм	шт	5	19,775	98,875

85	Стержень-шуруп диафизарный, М6, D	Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=6 мм, L=150 мм	шт	5	20,893	104,465
86	Стержень-шуруп диафизарный, М6, D	Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=6 мм, L=170 мм	шт	5	22,480	112,400
87	Болт-спицефиксатор, М6, с пазом	Болт-спицефиксатор, М6, с пазом	шт	150	2,236	335,400
88	Болт-спицефиксатор с отверстием, М6	Болт-спицефиксатор с отверстием, М6	шт	10	2,236	22,360
89	Болт, фиксатор стержней, М6, d=6 мм	Болт, фиксатор стержней, М6, d=6 мм	шт	30	2,236	67,080
90	Шайба с пазом	Шайба с пазом	шт	20	2,042	40,840
91	Муфта резьбовая с отверстиями, М6, 2	та резьбовая с отверстиями, М6, 2 отв., для стержней-шур	шт	5	9,646	48,230
92	Муфта резьбовая с отверстиями, М6, 3	та резьбовая с отверстиями, М6, 3 отв., для стержней-шур	шт	5	12,668	63,340
93	Зажим угловой, М6	Зажим угловой, М6	шт	4	10,322	41,288
94	Угломер L=250	Угломер L=250	шт	1	123,275	123,275

1. Место поставки :г. Астана, ул. Манаса 22, Срок поставки по заявке в течении 3-х рабочих дней

2. Условия поставки: DDP

3. Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: РК, г. Астана, ул. Манаса 22 административныйц корус, 2 этаж, отдел государственных закупок (режим работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 мин; обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 мин)., сдать документы до 03.02.2023 г. 09:30 ч

4. Дата и время вскрытия ценовых предложений: РК,г. Астана, ул. Манаса 22 административныйц корус, 2 этаж, отдел государственных закупок в 10 часов 00 минут, 03.02.2023 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7172)999647

Согласно п.97 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделии, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1)наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2)лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3)маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4)срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5)Лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп».

6)наличие зарегистрированной цены на торговое наименование лекарственных средств и предельной цены на изделия медицинского назначения в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения, кроме лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения.

7)Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Джуматаев Т.К. _____ Заместитель директора по лечебной части
Калиев Е.Н. _____ Заместитель директора по хирургической части
Байдаулетов Н.Т. _____ Главный экономист
Касенов А.М. _____ Заведующий аптекой
Абилхамитова А.Н. _____ Руководитель отдела гос. Закупок