


Протокол итогов запроса ценовых предложений на МИ от 01.06.2021

№	Наименование теста	Техническая спецификация	Ед-цы изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	ТОО «Астромед»	ТОО «Эндо мед»	ТОО «НЕС компани»
						28.05.2021 14:24	28.05.2021 14:23	01.06.2021 09:00
1	Диагностический набор реагентов для определения Альбумин R 4x40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набор	4	16050	16050	16000	
2	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-амилаза R1: 1x38 мл + R2: 1x10 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набор	24	27500	27500	27450	
3	Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансфераза R1: 4x35 мл + R2: 2x18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набор	2	31500	31500	31450	
4	Диагностический набор	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется	набор	18	18750	18750	18700	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

	реагентов для определения Глюкоза R1: 4x40 мл + R2: 2x20 мл	переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240					
5	Диагностический набор реагентов для определения Кальций R 4x40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набор	3	17570	17570	17500
6	Диагностический набор реагентов для определения Креатинин R1: 2x27 мл + R2: 1x18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-S. Саркозиноксидазный метод. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набор	25	25300	25300	25250
7	Диагностический набор реагентов для определения Магний R 4x40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения MG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набор	3	29000	29000	28950
8	Диагностический набор реагентов для определения Мочевина	Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение	набор	25	16200	16200	16150



	R1: 4x35 мл + R2: 2x18 мл	процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240						
9	Диагностический набор реагентов для определения Общий белок R 4x40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набор	20	12880	12880	12800	
10	Диагностический набор реагентов для определения Общий холестерин R 4x40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набор	5	26100	26100	26050	
11	Диагностический набор реагентов для определения Триглицериды R 4x40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набор	3	45080	45080	45000	
12	Диагностический набор реагентов для определения Щелочная фосфатаза R1: 4x35 мл + R2:	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго	набор	6	19020	19020	19000	

	2x18 мл	определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240						
13	Диагностический набор реагентов для определения С-реактивный белок R1: 1x40 мл + R2: 1x10 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набор	30	52600	52600	52550	
14	Калибратор для специфических белков	Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	2	127500	127500	127450	
15	Диагностический набор реагентов для определения Холестерин липопротеидо в высокой плотности HDL-C R1: 1x40 мл + R2: 1x14 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набор	12	64630	64630	64600	
16	Диагностический набор реагентов для определения Холестерин липопротеидо в Низкой	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур	набор	12	73600	73600	73550	

	плотности LDL-C R1: 1x40 мл + R2: 1x14 мл	программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240						
17	Калибратор Липидов 5x1 мл (HDLC,LDLC)	Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набо р	2	130 800	13080 0	130750	
18	Мультикалиб ратор 10x3 мл	Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набо р	3	146 000	14600 0	145950	
19	МультиКонтр оль Клин Чем уровень 1, 6x5 мл	Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными значениями (N) для определяемых аналитов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набо р	2	180 000	18000 0	179950	
20	МультиКонтр оль Клин Чем уровень 2, 6x5 мл	Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными значениями (P) для определяемых липидных аналитов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240	набо р	2	180 000	18000 0	179950	
21	Детергент (1л*1)	Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора используемого для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными	фла кон	40	45 000	45000	44950	

Линь 200 *Тайф* *Def*

	Промывающий раствор	и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. Совместимый с биохимическими анализаторами закрытой системы BS200/BS200E/BS230/BS240					
22	Зажим (анатомический с удлиненными браншами 5 мм)	Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая длина бранш, не менее, 19 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: 1) тяги с рабочей частью зажим анатомический. 2) трубки-корпуса с барашком. 3) универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются из нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоцветного использования. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации	шт	2	2561 48		253000
23	Зажим (анатомический с кремальерой атравматичной "граспер" 5 мм)	Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая длина бранш, не менее, 20 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: 1) тяги с рабочей частью зажим анатомический «граспер». 2) трубки-корпуса с барашком 3). универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником с кремальерой. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой. Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое	шт	4	2533 30		252000

Time *for* *work* *on* *the* *cell*

		шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.					
24	Зажим (окончатый с кремальерой 5 мм)	Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 315 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая длина бранш, не более, 13 мм. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим окончатый - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником с кремальерой. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой. Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки.	шт	2	2533 30		250000
25	Троакар (клапанный универс. с пирамидальным стилетом с газоподачей 10 мм)	Диаметр, не менее, 10 мм. Рабочая длина, не менее, 105 мм. Общая длина, не менее, 170 мм. Кран для инсuffляции. Разборный кран полностью герметичен. Автоматическое открывание клапана. Возможность ручного управления клапаном. Конструкция троакара и стилета обеспечивает безопасное введение их в брюшную полость и надежно защищает оптику от повреждений. Изогнутая поверхность клапана полностью исключает возможность застревания инструментов при выходе из троакара. Клапан троакара герметичен. На проксимальном конце силиконовая уплотнительная прокладка в виде колпачка. Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации. Рычаг для ручного управления клапаном троакара максимально прилегает к корпусу троакара во избежании механического повреждения. Инструмент многоразового использования. Изготовлен из	шт	10	2800 35		279000

Левин *В.В.*

А.В.

		нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Инструмент разборный для обработки и стерилизации. Наличие стилета.					
26	Вставка переходная (накидная 10/5 мм)	Предназначен для оперативного перехода с инструмента 10 мм на 5 мм. Длина переходной втулки с колпачком, не менее, 18 мм. Внутренний диаметр фиксирующего элемента к троакару 10. Конструкция вставки позволяет производить её установку в троакар 10 мм без потери давления газа в брюшной полости. На проксимальном конце силиконовая уплотнительная прокладка в виде колпачка. Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации. Инструмент многоразового использования. Изготовлен из нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев.	шт	10	9493 8		93500
27	Троакар (клапанный универс. с пирамидальным стилетом с газоподачей 5 мм)	Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 100 мм. Общая длина, не менее, 135 мм. Кран для инсуффляции. Разборный кран полностью герметичен. Автоматическое открывание клапана. Возможность ручного управления клапаном. Конструкция троакара и стилета обеспечивает безопасное введение их в брюшную полость и надежно защищает оптику от повреждений. Изогнутая поверхность клапана полностью исключает возможность застревания инструментов при выходе из троакара. Клапан троакара герметичен. На проксимальном конце силиконовая уплотнительная прокладка в виде колпачка. Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации. Рычаг для ручного управления клапаном троакара максимально прилегает к корпусу троакара во избежании механического повреждения. Инструмент многоразового использования. Изготовлен из нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Инструмент разборный для обработки и стерилизации. Наличие стилета.	шт	10	2408 35		239000
28	Ножницы (изогнутые по плоскости двухбраншевые 5 мм)	Диаметр, не менее, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 315 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Длина бранш, не менее, 17 мм. Количество подвижных бранш, не менее 2. Бранши изогнуты по плоскости. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью ножницы - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются из нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.	шт	4	2438 98		241000

Time on Time

29	Зажим (анатомический) одобранный полувольна с кремальерой с удлиненными браншами 5 мм)	Диаметр, не более, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Рабочая длина бранш, не более, 16 мм. Количество подающих бранш, не более 1. Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, 10 мм. Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью диссектор - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов. Инструмент многоцветного использования. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5Мом. Инструмент разборный для обработки и стерилизации. Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой. Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга.	шт	2	2533 30		250000
30	Щетка для чистки инструментов (для канала 10 мм)	Диаметр, не менее, 10 мм. Общая длина, не менее, 375 мм. Износостойкая синтетическая щетина. Длина рабочей части с щетиной, не менее, 20 мм. Инструмент многоцветного использования.	шт	30	9433		9400
31	Зажим (биполярный) одобранный коагулирующий с теплоизоляцией с одним тупоконечным электродом 5 мм)	Диаметр, не менее, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 316 мм. Общая длина, не менее, 425 мм. Длина рабочих бранш, не менее, 14 мм. Количество подвижных бранш, не более 1. Наличие теплоизоляции из термостойкого пластика на рабочих браншах толщиной, не менее, 0,4 мм. Толщина рабочей пластины на браншах, не более, 0,3 мм. Предназначен для диссекции и локальной коагуляции мягких тканей организма человека. Комплектуется тупоконечным электродом. Возможность установки сменных электродов (остроконечного и диссектора). Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги-электрода биполярного (тупоконечный) - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником. Рукоятка с кольцами изготовленная из нержавеющей стали, позволяет хирургу обеспечивать необходимое давление на коагулируемые ткани. Рукоятка имеет широкое	шт	2	5635 00		560000

Луганск

Луганск

Луганск

Луганск

		шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание. Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента. Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки. Инструмент сконструирован для работы с аппаратами в режиме автостоп и автостарт, а также адаптирован для работы с любыми ЭХВЧ-аппаратами, не имеющими автоматического режима. Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы. Диаметр внутреннего защищенного штекера, не менее, 3,5 мм. Диаметр внешнего тубуса штекера для подключения высокочастотного кабеля, не более 15 мм. Электрическая прочность изоляции между рабочей частью и изоляционным покрытием выдерживает испытательное напряжение переменного тока, не менее 1500 В. Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 12 месяцев. Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки.					
32	Электрод (L-Образный)	Диаметр, не менее, 5 мм. Рабочая длина, не менее, 320 мм. Общая длина, не менее, 380 мм. Изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям. Рабочая часть электрода обладает антипригарным покрытием. Рабочая часть электрода выполнена в виде L-образного крючка. Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В. Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом. Инструмент многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев.	шт	4	4985 8		49000
33	Игла (для приема нити (по Берси)	Общая длина, не более, 220 мм. Инструмент предназначен для ушивания апоневроза. Рабочая часть выполнена в виде Г-образного наконечника. Длина Г-образного наконечника, не менее, мм. Инструмент снабжен рукояткой и пружинным механизмом для возврата колющей части иглы. Конструкцией иглы предусмотрена заправка шовной нити в наконечнике рабочей части, вывод концов нити и их фиксация на корпусе. При вводе наконечника иглы в полость раны (под апоневроз), колющая часть иглы спрятана в корпусе инструмента, что позволяет полностью исключить возможность повреждения внутренних органов и тканей человека. После прокалывания края раны, игла входит в наконечник, автоматически захватывает шовную нить и возвращается в исходное положение, протаскивая нить через прокол. Длина хода и иглы, не менее, 45 мм. Простота использования, работа одной рукой. Инструмент многоразового использования. Изготовлен из нержавеющей стали. Гарантия на инструмент, не менее, 36 месяцев. Инструмент разборный для обработки и стерилизации.	шт	1	2448 78		243000

1. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями из потенциальных поставщиков не было.
2. Организатор закупок в соответствии с пунктами 106, 108 и 110 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила), **РЕШИЛ:**

Синько *Тайф* *Сул*

3. Признать ТОО «Эндомед», победившим в закупках медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по лотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

4. №22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 лот не состоялся, в связи предоставлением одного ценового предложения, приглашенный поставщик на один источник: ТОО «НЕС компании».

5. В соответствии с п.117, п.123, п.126 Правил необходимо предоставить следующие документы:

1. Письмо согласие об участии в закупке из одного источника.

2. Ценовое предложение;

3. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным главой 3 Правил;

4. Документы, подтверждающие соответствие положениям главы 4 Правил заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники

Джуматаев Т.К.

Калиев Е.Н.

Байдаулетов Н.Т.

Касенов А.М.

Омарова Ж.Н.

Заместитель директора по лечебной части

Заместитель директора по хирургической части

Главный экономист

Заведующий аптекой

Руководитель отдела гос. закупок

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.