

Запрос ценовых предложений на МИ от 12.10.2020 по 19.10.2020

№ п/п	наименование	Технические характеристики	ед. изм	кол-во	цена
1	<p>Отсасыватель хирургический электрический «Armed» 7A-23D (в дальнейшем – аппарат) предназначен для отсасывания крови, гноя и различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операций и других необходимых случаях, для применения в клиниках и больницах в хирургии, терапии, гинекологии.</p>	<p>Характерные особенности: - бесшумен в работе; - прост в эксплуатации; - оснащен безмасленным компрессором; - имеет современный дизайн (пластиковая панель управления); - удобен для переноса (предусмотрена ручка) и перемещения на колесных опорах; - малые габариты и вес; - большое отрицательное давление; - дистанционное включение ножной педалью.</p> <p>Отсасыватель эксплуатируется в следующих условиях: - температура окружающего воздуха – от + 5 до + 40 °С; - относительная влажность – не более 80%; - атмосферное давление - 0,086 - 0,106МПа.</p> <p>Максимальное отрицательное давление (максимальный вакуум), кПа, не менее 90</p> <p>Диапазон регулирования давления, кПа 20 – 90</p> <p>Максимальная производительность по воздуху, л / мин, не менее 20</p> <p>Максимальная производительность по воде, л / мин, не менее 5</p> <p>Шум, Дб, не более 60</p> <p>Объем банки-сборника, мл 2500</p> <p>Количество банок-сборников 2 шт.</p> <p>2 Напряжение питающей сети, ~ В 220 ± 22</p> <p>Частота питающей сети, Гц 50</p> <p>Полная потребляемая мощность, ВА, не более 90</p> <p>Сила тока, А 0,8</p> <p>Масса в полном комплекте поставки, кг, не более 15</p> <p>Габаритные размеры, мм, (± 5) 360 x 320 x 480</p> <p>Средняя наработка на отказ, час, не менее 2000</p> <p>Средний срок службы, лет, не менее 5</p> <p>Примечание: Отсасыватель обеспечивает работу в течение суток с цикличностью: 30 минут – включенное состояние, 15 минут – перерыв. В случае работы отсасывателя в кратковременном режиме (менее 2 часов непрерывной работы) допускается сокращение перерыва в работе до величины, равной половине (50%) времени работы.</p> <p>1. <u>Указание по эксплуатации и меры безопасности</u></p>	шт	4	280 000

		<p>Электробезопасность отсасывателя соответствует классу защиты I, тип В, третья жила которого используется в качестве заземляющего провода и соединена с заземляющим контактом сетевой вилки. Категорически запрещается: - использовать во влажных и пожароопасных помещениях, при влажной санитарной обработке не допускается попадание жидкости внутрь вакуумной установки; - работать с аппаратом при отсутствии заземления. Необходимо оберегать отсасыватель от ударов и падений.</p> <p>4. <u>Комплект поставки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Отсасыватель (без сменных и запасных частей) 1 шт. - Банка-сборник 2 шт. - Наконечник для отсасывателя 1 шт. - Трубка аспирационная (L=2м) 1 шт. - Трубка соединительная (L=0,1м) 2 шт. - Крышка для банки 2 шт. - Фильтр бактериальный воздушный 2 шт. - Устройство поплавковое 1 шт. - Педальный ножной выключатель 1 шт. <p style="text-align: center;">- Шнур питания 1 шт. - Паспорт 1 экз.</p>			
--	--	--	--	--	--